

## آنتن دوربرد T51

تغذیه ورودی 9VDC

فرکانس 902~928 MHZ/865~868

حداکثر مسافت خواندن تگ و کارت: 12 متر

قابلیت اتصال به مرکز کنترل‌های مجهز به ویگند ورودی

امکان تنظیم استاندارد ویگند 26/34

دارای پورت سریال (RS232,RS485)

قابلیت تنظیم سرعت خواندن کارت‌ها

ابعاد 440\*440\*50 mm

وزن 8 Kg

رنگ سیم	عملکرد
قرمز	+9V
مشکی	GND
زرد	Wiegand DATA 0
آبی	Wiegand DATA 1
مشکی	GND
قهوه‌ای	RS232
سفید	
سبز	



عملکرد و سیم بندی آنتن

آنتن دوربرد یک کارت‌خوان با فرکانسی در رنج 860MHz یا 900MHz است. کارت‌ها و تگ‌های دوربرد که با فرکانس آنتن منطبق باشند توسط آنتن خوانده‌شده و از طریق ارتباط ویگند به مرکز کنترل ارسال خواهند شد. در صورتی‌که کارت از قبل روی مرکز کنترل تعریف و ثبت شده باشد، اجازه تردد صادر و درب باز خواهد شد.

جهت اتصال آنتن دوربرد به مرکز کنترل دسترسی کافی است تغذیه ورودی به کمک آداپتور موجود در جعبه آن تأمین‌شده و سیم‌های زرد و آبی به ترتیب و با توجه به دیتای آن به ویگند ورودی مرکز کنترل نصب شود.

